SÍ TE PROTEGE
Siempre Seguros y Protegidos

Móvil. 55 8005 8522 || Oficina. 55 9031 5228

e-mail. info@siteprotege.com.mx

www.siteprotege.com.mx

AP1000HDM

(MOTORIZADO, SIN CONTACTO),Torniquete Industrial en Acero Inoxidable, Bidireccional, USO RUDO, Espacio para Lectora de Proximidad

Características principales:

- Dimensiones: 480x280x960mm
- Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400
- Ancho de pasaje: ≦550mm
- Flujo de personas: 30-35 por minuto
- Tiempo de operación: 0.2 Segundos
- Para uso en exterior bajo techo.

Características Físicas y Eléctricas:

- Voltaje de entrada: 100-240Vac. 50/60Hz
- Voltaje de operación: 24Vdc
- Interfaz de comunicación: RS-485
- Activación por contacto seco

Modos de operacion:

- Acceso en una sola dirección.
- Entrada bi direccional.
- Paso libre en dirección deseada.
- Siempre libre o siempre bloqueado.

Características Destacadas:

- Utilice tarjetas inteligentes de RFID, tarjetas de identidad, lectores de código de barras o código Qr.
- El indicador de dirección muestra al peatón el estado de la lectura actual y guía al peatón correctamente.
- Modo Mecánico: El peatón empuja el brazo hasta que regresa de nueva cuenta a posición inicial.
- Unidireccional o bidireccional, configurable en el torniquete.
- Autobloqueo después de cada acceso.
- Retraso de tiempo ajustable.

- **Nota: No incluye relay para contador.**
- **Equipo para uso en exterior bajo techo (protegido de agua y los elementos).**

ROTOR MOTORIZADO