SÍ TE PROTEGE
Siempre Seguros y Protegidos

Móvil. 55 8005 8522 || Oficina. 55 9031 5228

e-mail. info@siteprotege.com.mx

www.siteprotege.com.mx

## *INBIO260L*

## Controlador de Acceso / 2 PUERTAS / Biometría Integrada / Hasta 3,000 Huellas / 30,000 Tarjetas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12VCD/5A

Funciones
- Control de Acceso.

Capacidad
- Huellas 3,000
- Tarjetas 30,000
- Eventos 100,000
(Memoria de Eventos Expandible con Memoria SD, hasta 32GB).

Comunicación
- TCP/IP
- Entrada Wiegand Multi-Formato.

Hardware
- Gabinete Metálico.
- Incluye Fuente de 12VCD / 5A con Cargador.

Funciones de Control de Acceso
- Control de Acceso por Horarios y Puertas.
- Métodos de Verificación Combinables:
  • Huella + Tarjeta (Con Lector F12).
- Verificación Multi-Usuario.
- Esclusamiento.
- Anti-Passback.

Conexiones
- 2 Salidas de Relevador NC/NO/COM Para Chapas.
- 2 Salidas de Relevador Auxiliares NC/NO/COM.
- 4 Entradas Auxiliares.
- Botón de Salida y Sensor Magnético por Puerta.

Alimentación
- 12VCD / 220mA.

Lectores Compatibles
- Lectores Biométricos:
  • Lector de Huella y Proximidad F12 para Interior / Exterior.
  • Soporta hasta 4 Lectores F12 (Lector de Entrada y Salida).
  • Lector USB ZK4000 para registro de huellas.
- Proximidad:
  • SYSKR600E y SYSKR601E.
  • Soporta 2 Lectores por Puerta.
- Lectores de Largo Alcance:
  • PRO6RF y PRO12RF.

Información Adicional
- Temperatura de Operación: 0 a 55 °C.
- Dimensiones: 350 x 300 x 90 mm.
- Incluye Software de Administración en Español.
- 1 Año de Garantía.