



INBIO460L

Controlador de acceso / 4 PUERTAS / Biometría Integrada / Hasta 3,000 Huellas / 30,000 Tarjetas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12VCD/5A

Funciones

- Control de Acceso.

Capacidad

- Huellas 3,000
 - Tarjetas 30,000
 - Eventos 100,000
- (Memoria de Eventos Expandible con Memoria SD, hasta 32GB).

Comunicación

- TCP/IP.
- Entrada Wiegand Multi-Formato.

Hardware

- Gabinete Metálico con Llave.

Funciones de Control de Acceso

- Control de Acceso por Horarios y Puertas.
- Métodos de Verificación Combinables:
 - Huella + Tarjeta (Con Lector F12)
- Verificación Multi-Usuario.
- Esclusamiento.
- Anti-Passback.
- Permite únicamente la administración de 4 Puertas; no permite administración de 2 puertas con lector de entrada y lector de salida utilizando lectores wiegand

Conexiones

- 4 Salidas de Relevador NC/NO/COM Para Chapas.
- 4 Salidas de Relevador Auxiliares NC/NO/COM.
- 4 Entradas Auxiliares.
- Botón de Salida y Sensor Magnético por Puerta.

Alimentación

- 12VCD / 220mA.

Lectores Compatibles

- Lectores Biométricos:
 - Lector de Huella y Proximidad F12 para Interior / Exterior.
 - Soporta hasta 8 Lectores F12 (Lector de Entrada y Salida).
 - Lector USB ZK9500 para registro de huellas.

- Proximidad:

- SYSKR600E y SYSKR601E.
- Soporta 1 Lector por Puerta.

- Lectores de Largo Alcance:

- PRO6RF y PRO12RF.

Información Adicional

- Temperatura de Operación: 0 a 55 °C.
- Dimensiones: 380 x 290 x 80 mm.
- Incluye Software de Administración en Español.
- 1 Año de Garantía.

