



**SÍTE
PROTEGE**
Siempre Seguros y Protegidos

Móvil. 55 8005 8522 || Oficina. 55 9031 5228

e-mail. info@siteprotege.com.mx

www.siteprotege.com.mx

WEJOIN - Barrera izquierda de acceso vehicular uso rudo / Brazo de 4M / LED / 6 Segundos

Características Principales:

- Dispositivo de operación manual, en caso de falta de energía eléctrica.
- Es compatible con fotoceldas (LGH109008), que permiten la protección a peatones.
- Es compatible con el sensor de masa (clave TVB017001).
- Cierre automático.
- No requiere protección térmica ya que radia el calor rápidamente.
- El motor esta hecho de aleación de aluminio fundido.
- Brazo con iluminación LED.
- Puerta de gabinete iluminada.

FUNCIONES

- Dispositivo de operación manual en caso de falta de energía eléctrica
- De uso rudo hasta 8,000 aperturas diarias.
- Motor de 6 segundos.
- Largo máximo de brazo: 4 m.
- Temperatura del sistema de embrague: -40°C a 75°C.
- Frecuencia 60 HZ
- Voltaje de trabajo 110 V AC.
- Distancia de control 30 metros.
- Liberación manual de la barrera cuando se genere una pérdida de energía.
- Motor de aleación de aluminio a presión altamente hermético para disipar el calor fácilmente.
- Abanico para evitar el calentamiento.
- Reversa automática cuando el brazo tiene una obstrucción.
- Ajustes de Auto cierre a través del panel de control.
- Funciones con: fotoceldas, detectores de lazo, lectoras, semáforos, etc. (no incluidas).

